

MOVE THE WORLD FORWARD

 **MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

Foretrækkes af professionelle

DRIFTSIKKERHED
KVALITET
YDELSE

SRK ZR



**5 ÅRS
GARANTI**

- + Kastelængde på 17 meter
- + Turbo nedkøling/opvarmning
- + Mulighed for CTS / WIFI opkobling (tilkøb)

SRK ZR fra Mitsubishi Heavy er den største væghængte model. Klimaenlægget er designet til dem, som har behov for ekstremt høje ydelser.

+ 9.0~11.5 kW **- 7.1~10.5 kW**

SRK ZR er designet til særligt krævende miljøer, hvor der er behov for ekstremt høj ydelse. **SRK ZR** er det rigtige valg, hvis man har brug for kraftig køling eller varme, som f.eks. et serverrum, butikarealer eller værksteder. Klimaenlægget kan styres* via WIFI, KNX, SMS eller MODBUS. Alle modeller er integreret med timer, selvdiagnostisering og 10 °C funktion.

Smart Control er valgfritt



JET Air

Super kraftig vifte med en kastelængde på 17 meter

3D Auto

Spred varmen eller kulden med en enkelt tryk

Silent Mode


Sænker lydniveauet på udedelen



TEKNISK		Indedel / Udedel	Diamond BIG 63 SRK63ZR-W/ SRC63ZR-W	Diamond BIG 71 SRK71ZR-W/ SRC71ZR-W	Diamond BIG 80 SRK80ZS-W/ SRC80ZS-W
KØLING	Kølekapacitet	kW	6,3 (1,2 - 7,4)	7,1 (2,3 - 7,8)	8,0 (2,3 - 9,7)
	SEER	-	8,60	7,40	7,00
	Energiklasse	-	A++	A++	A++
VARME	Varmekapacitet	kW	7,1 (0,8 - 9,3)	8,0 (2,0 - 10,8)	9,0 (2,1 - 11,2)
	SCOP	-	4,70	4,50	4,40
	Energiklasse	-	A++	A++	A+
	Varmekapacitet ved -10 °C	kWt	5,40	6,60	7,10
INDEDEL	Lydniveau	dB(A)	25 - 44	28 - 44	29 - 47
	Luftmængde	m³/t	786 - 1350	798 - 1500	810 - 1590
	Mål (HxBxD)	mm	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262	339 x 1197 x 262
	Vægt	kg	15,5	15,5	16,5
	Strømforsyning fra udedel		4 x 1,5mm² (inkl. jord)	4 x 1,5mm² (inkl. jord)	4 x 1,5mm² (inkl. jord)
UDEDEL	Lydniveau	dB(A)	58	60	67
	Mål (HxBxD)	mm	640 x 800(+71) x 290	750 x 880(+88) x 340	750 x 880(+88) x 340
	Vægt	kg	45	56	58,5
	Strømforsyning (50/60Hz)		1 x 230V, 50Hz - 16A	1 x 230V, 50Hz - 20A	1 x 230V, 50Hz - 20A
TEKNISK	Maks. rørlængde	m	30	30	30
	Maks. rørhøjde	m	20	20	20
	Fyldning (R32)	kg (m)	1,25	1,5	1,3
	Efterfyldning	g/m	20	25	25
	Rørstørrelse	"	1/4" x 1/2"	1/4" x 5/8"	1/4" x 5/8"
	Driftsområde	°C	-15 til 46	-15 til 46	-20 til 46

*Qhe *Qce | Ihht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY?



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
Foretrækkes af professionelle

Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S | Tempovej 18-22 | 2750 Ballerup